

LED Downlight (starr)

Bozen



Produktbeschreibung:

- Einbauleuchte mit aktueller, optimierter, hocheffizienter LED-Technik
- Hohe Energieersparnis
- Alugehäuse, Kunststoffabdeckung matt, Alu-Reflektor matt
- Kein Flackern, kein Brummen
- Schnelle und einfache Montage (sofort anschlussbereit)
- Niedrige Wartungskosten, da Leuchtmittelwechsel entfällt
- Keine Aufwärmzeit - sofort 100% Licht
- Leuchte inkl. Treiber und LED-Modul
- Keine UV- und Wärmestrahlung

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Das LED-Modul und der LED-Treiber können durch den Hersteller (DüMe) ausgetauscht werden.

„DALI-dimmbare“ - Ausführung - (bitte 5-adrige Verkabelung vorsehen)
mit einem Aufpreis von 25,00 € erhältlich. Artikelnummer bitte wählen und mit dem Zusatz „DA“ am Ende versehen.

„Phasen An-/Abschnitt-dimmbare“ - Ausführung
mit einem Aufpreis von 20,00 € erhältlich. Artikelnummer bitte wählen und mit dem Zusatz „A“ am Ende versehen.

Bozen 2





Bozen 4








Bozen 5



Wattage:	20 W
Abstrahlwinkel:	105°
Deckenausschnitt:	 Ø 125 mm
Außendurchmesser:	Ø 140 mm
Höhe:	95 mm
Gewicht:	590 g

Wattage:	28 W
Abstrahlwinkel:	105°
Deckenausschnitt:	 Ø 165 mm
Außendurchmesser:	Ø 190 mm
Höhe:	120 mm
Gewicht:	1010 g

Wattage:	28 W / 40 W
Abstrahlwinkel:	105°
Deckenausschnitt:	 Ø 210 mm
Außendurchmesser:	Ø 230 mm
Höhe:	145 mm
Gewicht:	1440 g

Artikelnummer besteht aus	System- leistung	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtstrom (lm)	dimmbar	Preise in € pro Stück		
					1 - 9	Ab 10	Ab 25 St.
BOZ 2 20 927 1	20 W (18 W, 14 W, 10 W)	● 927 - 2700 K	2190 (1990/ 1575/ 1140)		54,00	50,00	47,00
BOZ 2 20 930 1		○ 930 - 3000 K	2330 (2120/ 1675/ 1215)				
BOZ 2 20 935 1		○ 935 - 3500 K	2355 (2140/ 1695/ 1230)				
BOZ 2 20 940 1		○ 940 - 4000 K	2400 (2180/ 1725/ 1255)				
BOZ 4 28 927 1	28 W (26 W, 23 W, 19 W)	● 927 - 2700 K	3125 (2920/ 2710/ 2285)		69,00	65,00	61,00
BOZ 4 28 930 1		○ 930 - 3000 K	3330 (3110/ 2885/ 2435)				
BOZ 4 28 935 1		○ 935 - 3500 K	3360 (3140/ 2915/ 2460)				
BOZ 4 28 940 1		○ 940 - 4000 K	3425 (3200/ 2975/ 2505)				
BOZ 5 28 927 1	28 W (26 W, 23 W, 19 W)	● 927 - 2700 K	3125 (2920/ 2710/ 2285)		80,00	75,00	70,00
BOZ 5 28 930 1		○ 930 - 3000 K	3330 (3110/ 2885/ 2435)				
BOZ 5 28 935 1		○ 935 - 3500 K	3360 (3140/ 2915/ 2460)				
BOZ 5 28 940 1		○ 940 - 4000 K	3425 (3200/ 2975/ 2505)				
BOZ 5 40 927 1	40 W (37 W, 35 W, 31 W)	● 927 - 2700 K	4475 (4105/ 3915/ 3525)		81,00	76,00	71,00
BOZ 5 40 930 1		○ 930 - 3000 K	4770 (4375/ 4170/ 3755)				
BOZ 5 40 935 1		○ 935 - 3500 K	4815 (4415/ 4210/ 3790)				
BOZ 5 40 940 1		○ 940 - 4000 K	4910 (4505/ 4295/ 3865)				