



Wei	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
FREMS. 24 817F 1 40	FREMS. 24 817F 9 40	FREMS. 24 817F 2 40	817 - 1750 K	1635	68
FREMS. 24 825B 1 40	FREMS. 24 825B 9 40	FREMS. 24 825B 2 40	825 - 2500 K	2643	110
FREMS. 24 9330 1 40	FREMS. 24 9330 9 40	FREMS. 24 9330 2 40	3000 K	2281	95

**Allgemeine Spezifikationen**

Produkttyp: Einbauleucht  
Montageort: Innenbereich

**Spezifikationen**

Deckenausschnitt: Ø162 mm  
 Außendurchmesser: Ø172 mm  
 Höhe: 13 mm  
 Gewicht: 1500 g  
 Korpus: Aluminium-Druckguss  
 Oberfläche: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet  
 Abdeckung: Glas  
 Reflektor: Aluminium  
 LED-Treiber: Austauschbar (TR03007000420)  
 COB-Modul: Bridgelux austauschbar durch Hersteller

**Elektrische Spezifikationen**

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
 Systemleistung: 24 Watt

**Sonstige Spezifikationen**

- Passives Kühlmanagement

**Abstrahlwinkel:**

**Standard**

**Optional**



Artikelnummer	Zubehör
FRES-REF-15	Reflektor 15°
FRES-REF-60	Reflektor 60°

