



Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
FREMS. 35 817F 1 40	FREMS. 35 817F 9 40	FREMS. 35 817F 2 40	817 - 1750 K	2318	66
FREMS. 35 825B 1 40	FREMS. 35 825B 9 40	FREMS. 35 825B 2 40	825 - 2500 K	3747	107
FREMS. 35 9330 1 40	FREMS. 35 9330 9 40	FREMS. 35 9330 2 40	3000 K	3234	92

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Einbauleucht
Montageort: Innenbereich

Spezifikationen

Deckenausschnitt: Ø162 mm
 Außendurchmesser: Ø172 mm
 Höhe: 13 mm
 Gewicht: 1500 g
 Korpus: Aluminium-Druckguss
 Oberfläche: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Abdeckung: Glas
 Reflektor: Aluminium
 LED-Treiber: Austauschbar (TR04010500420)
 COB-Modul: Bridgelux austauschbar durch Hersteller

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz
 Systemleistung: 35 Watt

Sonstige Spezifikationen

- Passives Kühlmanagement

Abstrahlwinkel:

Standard



Optional



Artikelnummer	Zubehör
FRES-REF-15	Reflektor 15°
FRES-REF-60	Reflektor 60°

