



Wei	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
FREMS. 37 830 1 40	FREMS. 37 830 9 40	FREMS. 37 830 2 40	830 - 3000 K	4437	120
FREMS. 37 835 1 40	FREMS. 37 835 9 40	FREMS. 37 835 2 40	835 - 3500 K	4337	117
FREMS. 37 840 1 40	FREMS. 37 840 9 40	FREMS. 37 840 2 40	840 - 4000 K	4716	127
FREMS. 37 930 1 40	FREMS. 37 930 9 40	FREMS. 37 930 2 40	930 - 3000 K	3692	100
FREMS. 37 940 1 40	FREMS. 37 940 9 40	FREMS. 37 940 2 40	940 - 4000 K	3914	105

**Allgemeine Spezifikationen**

Produkttyp: Einbauleucht  
Montageort: Innenbereich

**Spezifikationen**

Deckenausschnitt: Ø162 mm  
 Außendurchmesser: Ø172 mm  
 Höhe: 13 mm  
 Gewicht: 1500 g  
 Korpus: Aluminium-Druckguss  
 Oberfläche: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet  
 Abdeckung: Glas  
 Reflektor: Aluminium  
 LED-Treiber: Austauschbar (TR04010500420)  
 COB-Modul: Osram austauschbar durch Hersteller

**Elektrische Spezifikationen**

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
 Systemleistung: 37 Watt

**Sonstige Spezifikationen**

- Passives Kühlmanagement

**Abstrahlwinkel:**

**Standard**



**Optional**



Artikelnummer	Zubehr
FRES-REF-15	Reflektor 15°
FRES-REF-60	Reflektor 60°

