



Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
FRESS. 37 830 1 40	FRESS. 37 830 9 40	FRESS. 37 830 2 40	830 - 3000 K	4437	120
FRESS. 37 835 1 40	FRESS. 37 835 9 40	FRESS. 37 835 2 40	835 - 3500 K	4337	117
FRESS. 37 840 1 40	FRESS. 37 840 9 40	FRESS. 37 840 2 40	840 - 4000 K	4716	127
FRESS. 37 930 1 40	FRESS. 37 930 9 40	FRESS. 37 930 2 40	930 - 3000 K	3692	100
FRESS. 37 940 1 40	FRESS. 37 940 9 40	FRESS. 37 940 2 40	940 - 4000 K	3914	105

**Allgemeine Spezifikationen**

Produkttyp: Einbauleucht  
Montageort: Innenbereich

**Spezifikationen**

Deckenausschnitt: Ø117 mm  
Außendurchmesser: Ø126 mm  
Höhe: 98 mm  
Gewicht: 750 g  
Korpus: Aluminium-Druckguss  
Oberfläche: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet  
Abdeckung: Glas  
Reflektor: Aluminium  
LED-Treiber: Austauschbar (TR04010500420)  
COB-Modul: Osram austauschbar durch Hersteller

**Elektrische Spezifikationen**

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
Systemleistung: 37 Watt

**Sonstige Spezifikationen**

- Passives Kühlmanagement

**Abstrahlwinkel:****Standard****Optional**

Artikelnummer	Zubehör
FRES-REF-15	Reflektor 15°
FRES-REF-24	Reflektor 24°
FRES-REF-60	Reflektor 60°

