

# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## Kardan-Pendelleuchte

### Concord LED - 28 Watt



Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
CONCO1 28 830 1 40	CONCO1 28 830 9 40	CONCO1 28 830 2 40	830 - 3000 K	3556	127
CONCO1 28 835 1 40	CONCO1 28 835 9 40	CONCO1 28 835 2 40	835 - 3500 K	3476	124
CONCO1 28 840 1 40	CONCO1 28 840 9 40	CONCO1 28 840 2 40	840 - 4000 K	3780	135
CONCO1 28 930 1 40	CONCO1 28 930 9 40	CONCO1 28 930 2 40	930 - 3000 K	2959	106
CONCO1 28 940 1 40	CONCO1 28 940 9 40	CONCO1 28 940 2 40	940 - 4000 K	3137	112

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Pendelleuchte  
Montageort: Innenbereich

#### Spezifikationen

Gewicht: 4250 g  
Korpus: Aluminium  
Oberfläche: Aluminium  
Abdeckung: Glas  
Reflektor: Aluminium  
Ausführung: Kardanisch, 1-flammig  
LED-Treiber: Austauschbar (TR03007000420)  
LED-Lampen: Osram, austauschbar durch Hersteller  
Dimmbar: nicht dimmbar

#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 56-60 Hz  
Systemleistung: 28 Watt

-inkl. Deckenbaldachin und Stahlseilabhangung

#### Abstrahlwinkel

##### Standard



##### Optional



Artikelnummer	Zubehor
CONCO-REF-15	Reflektor 15°
CONCO-REF-60	Reflektor 60°

