

DM-LS[®] Datenblatt

Kardan-Pendelleuchte

Concord LED - 48 Watt



| Weiß | Silber | Schwarz | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | lm/W |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------|
| CONCO1 48 830 1 40 | CONCO1 48 830 9 40 | CONCO1 48 830 2 40 | 830 - 3000 K | 5680 | 118 |
| CONCO1 48 835 1 40 | CONCO1 48 835 9 40 | CONCO1 48 835 2 40 | 835 - 3500 K | 5490 | 114 |
| CONCO1 48 840 1 40 | CONCO1 48 840 9 40 | CONCO1 48 840 2 40 | 840 - 4000 K | 5960 | 124 |
| CONCO1 48 930 1 40 | CONCO1 48 930 9 40 | CONCO1 48 930 2 40 | 930 - 3000 K | 4650 | 97 |
| CONCO1 48 940 1 40 | CONCO1 48 940 9 40 | CONCO1 48 940 2 40 | 940 - 4000 K | 4830 | 101 |

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Pendelleuchte
Montageort: Innenbereich

Spezifikationen

Gewicht: 4250 g
Korpus: Aluminium
Oberfläche: Aluminium
Abdeckung: Glas
Reflektor: Aluminium
Ausführung: Kardanisch, 1-flammig
LED-Treiber: Austauschbar (TR0501050054FO)
LED-Lampen: Osram, austauschbar durch Hersteller
Dimmbar: nicht dimmbar

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz
Systemleistung: 48 Watt

-inkl. Deckenbaldachin und Stahlseilabhangung

Abstrahlwinkel

Standard



Optional



| Artikelnummer | Zubehor |
|---------------|---------------|
| CONCO-REF-15 | Reflektor 15° |
| CONCO-REF-60 | Reflektor 60° |

