

# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## LED Panel-/ Einlegeleuchte

### Malo - 39 Watt



Artikelnummer	UGR	Leistung einstellbar	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)				lm/W			
				39W	36W	34W	30W	39W	36W	34W	30W
MALO1 - 39 830 M62	>19	<b>39W</b>	830 - 3000 K	<b>4307</b>	<b>4060</b>	<b>3934</b>	<b>3465</b>	110	113	116	116
MALO1 - 39 840 M62	>19	(36W, 34W, 30W)	840 - 4000 K	<b>4644</b>	<b>4450</b>	<b>4257</b>	<b>3748</b>	119	124	125	125

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Panel- / Einlegeleuchte  
 Montageort: Innenbereich

#### Spezifikationen

Länge x Breite: 622 x 622mm  
 Höhe: 10mm (Höhe mit Treiber 57mm)  
 Gewicht: 2,83 kg  
 Korpus: Alugehäuse  
 Abdeckung: Opale Kunststoffplatte  
 Dimmbar: nicht dimmbar  
 - LED-Module nicht austauschbar  
 - LED-Treiber austauschbar

#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz  
 Systemleistung: 39 Watt



# Zubehör

Artikelnummer
<b>Einbaurahmen</b>
EINBRAM 1 M625



## Einbaurahmen

- für geschlossene Deckensysteme z.B. Gipskarton
- aus Stahlblech, weiß pulverlackiert
- inkl. Einbausatz - 4 Schieber

Deckenausschnitt: 645 x 645 mm

Abmessung: 660 x 660 x 86 mm



Artikelnummer
<b>Anbaurahmen</b>
ANBRAM 1 M625



## Anbaurahmen

- für Anbaumontage
- aus Aluminium, weiß pulverlackiert
- keine sichtbaren Schrauben
- wird von einer Seite abgezogen (Haltung per Magnet)

Befestigung: 600 x 450 mm

Abmessung: 628 x 628 x 48 mm

Artikelnummer
<b>Seilabhängung</b>
MALO-ABSET



## 4-Punkt Abhängung

- 4 x Schrauben mit Dübel
- 4 x Drahtseile 1,2m mit Schnellspannsystem
- Deckenbefestigung
- 4 x Montageplatte zum Anbringen ans Panel für die Ecke
- 4 x alternativ zur Befestigung an den Seiten