

DM-LS[®] Datenblatt

Universal-Licht Panel

Marco LD 1 LED - 40 Watt



Weiß	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W	dimmbar
MARCOLD 40 830 D	830 - 3000 K	4000	100	
MARCOLD 40 840 D	840 - 4000 K	4300	108	

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Einlegeleuchte, Anbauleuchte, Einbauleuchte, Pendeleuchte
 Montageort: Innenbereich


Spezifikationen

Abmessung: 622 x 622 mm
 Höhe: 42 mm
 Gewicht: 2500 g
 Korpus: Aluminium-Profil
 Oberfläche: Aluminium-Profil, eloxiert
 Abdeckung: Opale Kunststoffplatte
 LED-Treiber: Austauschbar (TR0351050054ODN)
 LED-Lampen: eingebaute, nicht austauschbar
 UGR: UGR > 19
 Dimmbar: DALI dimmbar
 -Panel mit Osram-Elektronik




Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz
 Systemleistung: 40 Watt



UGR > 19

Anwendung im Shopbereich



UGR < 19

Entspricht den Vorgaben nach DIN EN 12464-1 (Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen)

Zubehör

Artikelnummer

Einbaurahmen (mit 4 Schubfedern)

MARCO-EINBR1-M



Artikelnummer

Anbaurahmen

MARCOL-ANBAUR



Artikelnummer

Seilabhängung

MARCOLD-ABSET



Artikelnummer

Federsystem

MARCOLD-FEDERNS

