


# DM-LS<sup>®</sup> Datenblatt

## LED Anbau-/ Pendelleuchte

### Feuchtraumleuchte



| Artikelnummer       | Leistung | Ersatz für | Lichtfarbe   | Lichtstrom (lm) | lm/W | Länge (mm) | Breite (mm) | Lochabstand (mm) | Gewicht |
|---------------------|----------|------------|--------------|-----------------|------|------------|-------------|------------------|---------|
| FRWPC. 10 840 9- DV | 10 W     | 1 x 18 W   | 840 - 4000 K | 1450            | 145  | 675        | 135         | 400              | 1,8kg   |
| FRWPC. 20 840 9- DV | 20 W     | 1 x 36 W   | 840 - 4000 K | 2700            | 135  | 1275       | 84          | 800              | 2,2kg   |
| FRWPC. 32 840 9- DV | 32 W     | 1 x 58 W   | 840 - 4000 K | 4400            | 138  | 1575       | 84          | 1100             | 2,8kg   |
| FRWPC. 32 857 9- DV | 32 W     | 1 x 58 W   | 857 - 5700 K | 4400            | 138  | 1575       | 84          | 1100             | 2,8kg   |
| FRWPC. 40 840 9- DV | 40W      | 2 x 36 W   | 840 - 4000 K | 5500            | 138  | 1275       | 135         | 1100             | 2,6kg   |
| FRWPC. 53 840 9- DV | 53 W     | 2 x 58 W   | 840 - 4000 K | 7700            | 145  | 1575       | 135         | 1100             | 3,2kg   |
| FRWPC. 53 857 9- DV | 53 W     | 2 x 58 W   | 857 - 5700 K | 7700            | 145  | 1575       | 135         | 1100             | 3,2kg   |
| FRWPC. 68 840 9- DV | 68 W     | 2 x 80 W   | 840 - 4000 K | 10200           | 150  | 1575       | 135         | 1100             | 3,2kg   |
| FRWPC. 68 857 9- DV | 68 W     | 2 x 80 W   | 857 - 5700 K | 10200           | 150  | 1575       | 135         | 1100             | 3,2kg   |

#### Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Anbau-/ Pendelleuchte  
 Montageort: Innenbereich



#### Spezifikationen

Höhe: 100 mm  
 Korpus: glasfaserverstärkter Polyester  
 Abdeckung: schlagfestes Polycarbonat, opal  
 Dimmbar: nicht dimmbar  
 Durchgangsverdrahtung: 5 x 1,5qmm  
 - LED-Module nicht austauschbar  
 - LED-Treiber austauschbar

#### Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz

#### Abstrahlwinkel:



#### Zubehör

| Abhänge-Set   |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | ABHSET-ZHUNI2 |



#### Seilabhängung

-2x Stahlseil 2,0m; 1,5mm Ø  
 -2x Y-Seilbrücke  
 -2x Seil-Stopper für Y-Seil  
 -2x Deckenhalter  
 -2x Schraubkappe